

Грунт глубокого проникновения

КАЛЬМАТ ПЕНЕТРАТОР

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ СОСТАВ КАЛЬМАТИРУЮЩИЙ, ПЕНЕТРИРУЮЩИЙ С НАНО-ЛАТЕКСОМ.

Технический лист

Грунт глубокого проникновения Кальмат Пенетратор – воднодисперсионная пенетрирующая и гидроизолирующая грунтовка, упрочняющая, глубокого проникновения, обладает обеспыливающим эффектом. Предназначается для наружных и внутренних работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, дереву, фанере, ДВП, OSB, кирпичу, металлу как по чистым поверхностям, так и уже покрашенным воднодисперсионными, масляными и пентафтальевыми красками для нанесения материалов на водной основе.

Так же для последующего нанесения: шпатлевок, герметиков, штукатурок, перед поклейкой обоев, монтажа ламината, линолеума и паркета.

Основное отличие грунтовки пенетрирующей глубокого проникновения Пенетратор от грунта Универсального заключается в использовании в Пенетраторе двух латексов: адгезирующего гидроизоляционного латекса для создания поверхностной гидроизоляционной пленки и кальматирующего и пенетрирующего нано-латекса со сверхглубоким проникновением по капиллярам пористых поверхностей (бетона, дерева, кирпича, штукатурки и т.п.).

Цвет пленки:	прозрачный или молочно-прозрачный
Сухой остаток	15%
pH грунтовки	не менее 7,5
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при $t=(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не менее 1000 ч
Время высыхания до степени 3 при $t=(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не менее 1 ч

НАНЕСЕНИЕ:

1. Наносят грунтовку короткошерстным валиком, кистью или щеткой, безвоздушный краскопульт.
2. Для профессионального нанесения рекомендуем нанесение поршневыми компрессорами высокого давления с размером сопла 19..21.
3. После нанесения грунтовки (от 200 до 400 г/м² в зависимости от типа поверхности) необходимо дать просохнуть поверхности около 6 часов.
4. Поверхность перед нанесением должна быть чистой (механически обеспыленной), очищенной от цементного молочка и отслаивающихся непрочных участков. Наносить нужно на сухую поверхность!
5. Перед применением грунтовки ее необходимо тщательно перемешать дрелью с насадкой-миксером.



УПАКОВКА:

Грунт Кальмат Пенетратор поставляется в пластиковых ведрах объемом 10 л., 20 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания герметика в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Влажность воздуха: не более 80%.
3. Температура окружающего воздуха: от +5 до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев. Температура хранения от +5 до +35 °C, вдали от прямых солнечных лучей.

Внимание! При температуре окружающего воздуха ниже 0 °C изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки и нанесения от -10 °C. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток!